



**Scheda tecnica Ledvance Stagna  
Reglette Stagna High Efficiency PC  
Grigio 23W 3680lm - 840 Bianco  
Freddo | 150cm - Dali Dimmerabile-  
Sostitutiva 1x58W**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 254971                            |
| EAN                               | 4099854406911                     |
| Codice Produttore                 | 4099854406911                     |
| Marca                             | Ledvance                          |
| Nome del fabbricante              | DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x58                         |
| Potenza Lampada               | 23W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3680lm                       |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 160                 |
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lunghezza         | 150cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica               | Opale                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | -25 to +40                  |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 82   |
| Altezza (mm)   | 68   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

